Aplicador láser de barrido PM2-SK2 R-IR 100/450mW

Terapia láser

Característica

código de producto	A-AL-ASTSK450V2WH
indicador de señalización de operación	✓
alta potencia de las fuentes de radiación medida a la salida	✓
tres modos de irradiación del campo de tratamiento en los aplicadores láser de barrido	✓
calculación automática de duración de tratamiento en función de los parámetros de tratamiento - dosis, potencia, factor de trabajo, área del tratamiento	✓
sistema de tracción con frenos	✓
repisa para el controlador y gafas	✓

Parámetros técnicos de terapia láser

longitud de onda	808 nm y 660 nm
potencia máxima	450 mW y 100 mW

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	15,0 x 7,0 x 12,2 cm
superficie de la base del soporte	69,0 x 69,0 cm
regulación de la altura del brazo	60,0 – 140,0 cm
ángulo de regulación de rotación del aplicador de barrido	-90° – +90°
peso	1 kg
peso con el soporte	12,5 kg

Coopera con

Polaris 2	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓