



PhysioMG 827

Magnetoterapia



Característica

código de producto	A-UG-AST-PMG827
pantalla de color con un panel táctil	7"
canales de tratamiento independientes	2
modo manual	✓
enfermedades seleccionadas según nombres o campos de la medicina	✓
base de programas de tratamiento predeterminados	✓
base de programas del usuario	✓
base de secuencias del usuario	✓
programas favoritos	✓
posibilidad de editar los nombres de programas y secuencias del usuario	✓
enciclopedia con descripción de la metodología de tratamiento	✓
estadísticas de tratamientos realizados	✓
mango de regulación de volumen de zumbador	✓

Magnetoterapia

emisión continua y de impulso	✓
forma de campo: triangular, rectangular, sinusoidal, de impulso, semisinusoidal, semitriangular, semirectangular, de semi-impulso	✓
operación opcional con uno o dos aplicadores de placas CPEP	✓
aplicadores con enganche cómodo a través de correas y cintas Velcro	✓
tratamientos en Modo Doble	✓
indicador visual de la actividad de campo magnético en forma de iluminador	✓
indicador sensorial de la actividad de campo magnético en forma de correas magnéticas	✓
ajuste del valor de frecuencia de campo magnético con exactitud de 0.01 Hz a través del teclado de pantalla	✓
ajuste del valor de temporizador de tratamiento con exactitud de 1 segundo a través del teclado de pantalla	✓

Programas de tratamiento predeterminados

programas de tratamiento incorporados, que incluyen:	263
programas CS75	50
programas CS60	50
programas CS35	28
programas CP	46
programas CPEP	45
programas del modo doble	44
programas del usuario	50

Secuencias de tratamiento predeterminadas

secuencias del usuario	10
------------------------	----



Parámetros técnicos de magnetoterapia

frecuencia de trabajo	2 - 140 Hz
inducción máxima en el centro geométrico del aplicador:	
aplicador de solenoide CS75	3 mT
aplicador de solenoide CS60	4 mT
aplicador de solenoide CS35	10 mT
aplicador CP con un soporte	3 mT
aplicador de placas CPEP	25 mT
inducción máxima de campo magnético	
aplicador de solenoide CS75	4,5 mT
aplicador de solenoide CS60	6 mT
aplicador de solenoide CS35	12 mT
aplicador CP con un soporte	12,5 mT
aplicador de placas CPEP	50 mT
valor máximo de cambio de inducción	
aplicador de solenoide CS75	9 mT
aplicador de solenoide CS60	12 mT
aplicador de solenoide CS35	24 mT
aplicador CP con un soporte	25 mT
aplicador de placas CPEP	100 mT
parámetros de modo de intervalo	impulso 1 s / pausa 0,5 - 8 s
frecuencia del espectro	0 - 50 Hz
temporizador de tratamiento	30 s - 60 minutos

Parámetros técnicos generales

dimensiones	34 x 28 x 11 cm
peso de la unidad	7 kg
suministro de energía, consumo de energía	230 V, 50/60 Hz, 350 VA