



Cabezal de ultrasonido manos libres SnG 17,3cm² / 1;3 MHz con soporte

Terapia de ultrasonido



Característica

código de producto	A-AS-AST-SNG
modo LIPUS	✓
posibilidad de utilizar un cabezal en modo bi-transductor mediante la uso de la secuencia de conmutación de transductores de ultrasonido y la modulación de la onda de ultrasonido	✓
posibilidad de utilizar dos cabezales en modo de cuatro transductores (dos secciones)	✓
resistente al agua (nivel de protección IPX7)	✓
emisión continua / pulsada	✓
control del contacto del cabezal (tiempo de tratamiento efectivo medido)	✓
control de temperatura de cabezales de ultrasonido	✓
calibración de sensibilidad de cabezal según las necesidades	✓
sujeción cómoda de la cabeza al cuerpo del paciente con correas de velcro	✓

Parámetros técnicos de terapia de ultrasonido

frecuencia de funcionamiento	1 MHz, 3 MHz
frecuencia de funcionamiento en modo alterno	1/3 MHz (cambio cada 8 seg.)
frecuencia de funcionamiento en modo LIPUS	1 MHz
área efectiva de radiación del cabezal	2 x 3 cm ²
área total del frente del cabezal en modo de sección única	17,3 cm ²
área total del frente del cabezal en modo de dos secciones	34,6 cm ²

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	6,8 x 2,8 x 13,0 cm
peso	max 0,5 kg

Coopera con

PhysioGo.Lite SONO	✓
--------------------	---